

# Comandi a piede

ELECTRIC FOOT SWITCHES

ACCESSORIES

Pulsante a perfetta tenuta stagna, creato per azionare con la pressione del piede il comando di relé o altri carichi. Portata massima: 4 A. Base in acciaio inox. Dotato di coperchio di chiusura in materiale termoplastico antiurto per evitare azionamenti involontari. Pulsante di comando in gomma siliconica resistente all'acqua di mare. Disponibile nei colori bianco, grigio e acciaio inossidabile.

*Perfectly watertight control for relays or other loads, which can be activated by the simple pressure of your foot. Perfect watertight execution - Max. loading: 4 A. Inox steel base. Fitted with a hinged thermoplastic crashproof flap cover in order to avoid fortuitous operation. Control button in sea water resistant silicon rubber. Available in grey, white or stainless steel.*



**FOSWI110-AISI (INOX DOWN)**

**FOSWI120-AISI (INOX UP)**

**FOSWI130-AISI (INOX WASH)**



L 79 mm

H 20 mm

P 90 mm



**FOSWI110BIS (BIANCO DOWN)**

**FOSWI120BIS (BIANCO UP)**

**FOSWI130BIS (BIANCO WASH)**



L 79 mm

H 17 mm

P 90 mm



**FOSWI210BIS (GRIGIO DOWN)**

**FOSWI220BIS (GRIGIO UP)**

**FOSWI230BIS (GRIGIO WASH)**



L 79 mm

H 17 mm

P 90 mm



**FOSWI110\_ONN (INOX DOWN)**

**FOSWI120\_ONN (INOX UP)**

**FOSWI130\_ONN (INOX WASH)**



L 97 mm

H 28 mm

P 97 mm



VOLTS