

# KOMPASS Radiocomandi

ACCESSORIES

REMOTE CONTROL UNITS



I radiocomandi MZ permettono, come le pulsantiere, l'utilizzo di salpancora, eliche di manovra, gruette e passerelle privilegiando la praticità grazie ad un comando senza fili, maneggevole e comodo. Disponibili a 2 e 4 canali di comando, con ricevitore e trasmettitore stagno IP66. Modalità di frequenza 433Mhz o 868Mhz.

*Just like the remote control units, the MZ radio control units can command anchor Winches, bow & stern thrusters, crabs and gangways and are easy to use thanks to the handy remote control feature. Available in 2 and 4 channels, with an IP66 watertight receiver and transmitter. Frequency band: 433 Mhz or 868Mhz.*

 TX • L 52 mm x H 98 mm x P 26 mm  
RX • L 150 mm x H 57 mm x P 32 mm

<b>KOMPASS 2</b>	2 canali / 2 channels	433,92 MHz
<b>KOMPASS 4</b>	4 canali / 4 channels	433,92 MHz
<b>KOMPASS 2 868</b>	2 canali / 2 channels	868 MHz
<b>KOMPASS 4 868</b>	4 canali / 4 channels	868 MHz

# Radiocomando KOMPASS-8

ACCESSORIES

KOMPASS-8 RADIO CONTROL



Il radiocomando Kompass-8 permette di gestire fino ad 8 canali di trasmissione e quindi manovrare due verricelli e due eliche di manovra. Con il tasto di scelta rapida è possibile anche azionare contemporaneamente due eliche di manovra, rendendo ancora più facile l'ormeggio. Trasmettitore galleggiante IP67. Modalità di frequenza 868Mhz o 915Mhz.

*The Kompass-8 remote control can handle up to 8 channels of transmission operating two winches and the bow and stern thrusters. With the shortcut key is also possible to operate simultaneously two thrusters, making even easier the mooring. Floating transmitter IP67. Attendance 868Mhz or 915Mhz.*

 L 60 mm x H 145 mm x P 30 mm

# STORM Radiocomandi

ACCESSORIES

STORM-6 STORM-8 RADIO CONTROL



I radiocomandi Storm-6 e Storm-8 permettono di gestire fino a 8 canali di trasmissione. Modalità di frequenza 2400 Mhz, alimentazione della centralina 12-24V. Ideale per un utilizzo a lungo raggio permette di gestire applicazioni complesse come gruette e passerelle.

*The Storm-6 and Storm-8 remote controls can handle up to 8 transmission channels. Attendance 2400 Mhz, 12-24V transmitter supply. Ideal for long-range use, it allows the management of complex applications such as crabs and gangways.*

 L 65 mm x H 110 mm x P 24 mm